ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ (TDS)

Дата ревизии: 01.01.2026

AEROSOL LEATHER PAINT

АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА ДЛЯ КОЖИ

Артикул (SKU)	Наименование	Объём тары
26801	Краска для кожи (черный)	400 мл
26808	Краска для кожи (бежевый)	400 мл
26809	Краска для кожи (серый)	400 мл

ОПИСАНИЕ

CHAMÄLEON Aerosol Leather Paint — высококачественная аэрозольная краска на нитроцеллюлозной основе. Продукт предназначен для ремонта и обновления цвета кожаных, виниловых и искусственных кожаных поверхностей. Краска для кожи обеспечивает стойкий цвет и сатиновый матовый блеск, сохраняя при этом оригинальную структуру материала. Состав характеризуется высокой эластичностью и отличной адгезией, что гарантирует долговечный результат при ремонте салона автомобиля.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная адгезия: надежное сцепление с кожей, винилом и искусственной кожей.
- Эластичность: покрытие сохраняет гибкость, не трескается на сгибах и сиденьях.
- Стойкий цвет и блеск: долговечное сохранение эстетических свойств покрытия.
- Сохранение структуры: материал не меняет оригинальный рельеф поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Основа	нитроцеллюлоза
Цвет	черный, бежевый, серый
Степень глянца	сатин мат (полуматовый)
Расход (Укрывистость)	1.0 – 2.0 м² (на 400 мл)
Термостойкость	до +50°C
Содержание ЛОС (VOC)	макс. 682.2 г/л
Срок хранения	120 месяцев

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- **Ремонт салона автомобиля:** восстановление кожаных сидений, дверных карт и элементов интерьера.
- **Обновление винила:** окрашивание виниловых крыш и панелей.
- **Окрашивание искусственной кожи:** работа с различными видами дерматина и экокожи.
- **Материалы:** натуральная кожа, винил, искусственная кожа.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Основание должно быть чистым, сухим, обезжиренным и обеспыленным.
- Удалите старые рыхлые или отслаивающиеся покрытия.
- Замаскируйте детали, не подлежащие окрашиванию.
- Рекомендуется использовать респиратор (тип A2/P3).

НАНЕСЕНИЕ

- Работы проводить при температуре от +10°C до +25°C и относительной влажности не более 80% в условиях достаточной вентиляции.
- Температура баллона должна соответствовать комнатной.
- Перед использованием встряхивайте аэрозоль в течение 2 минут после появления звука стука шарика.
- Выполните пробное распыление на незаметном участке для проверки совместимости поверхности.
- Наносите материал в несколько тонких слоев.
- **Примечание:** Перед нанесением каждого следующего слоя повторно встряхните баллон.
- Соблюдайте **межслойную сушку** 3–5 минут между распылениями (в зависимости от толщины слоя).
- Дистанция распыления: 25–30 см от поверхности.
- По окончании работ очистите клапан: переверните баллон вверх дном и нажмите на распылитель в течение приблизительно 5 секунд.

СУШКА

Этап сушки	Время высыхания (при +20°C)
Сушка «от пыли»	5–10 минут
Сушка «на отлип»	10–20 минут
Полная сушка	2 часа

© 2026 tvoykolorist.by. Все права защищены. Копирование материалов разрешено только с активной ссылкой на первоисточник.

Оригинал: https://www.chamaeleon-produktion.de

ХРАНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. Обязательно использование **СИЗ**: респиратор с угольным фильтром, защитные очки и нитриловые перчатки. Продукт легко воспламеняется — исключите открытый огонь и искрящее оборудование в рабочей зоне.

Хранить в оригинальной упаковке при от +5°C до +25°C, избегая прямых солнечных лучей. Продукт огнеопасен. Жидкие отходы запрещено сливать в канализацию.

Срок годности: 120 месяца с даты производства.

УЗНАТЬ НАЛИЧИЕ И ЦЕНУ

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Сведения в настоящем техническом паспорте (TDS) носят исключительно информационно-консультативный характер, базируются на усредненных лабораторных показателях, актуальных на 2026 год. Ввиду невозможности контроля за специфическими условиями в малярной мастерской, конечный пользователь несет полную ответственность за оценку пригодности продукта для конкретных задач. Перед началом работ обязательным является детальное изучение паспортов безопасности материалов (MSDS). Полнота заявленных характеристик гарантируется только при использовании в закрытой системе оригинальных материалов Chamäleon. Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в упаковку и состав продукта без предварительного уведомления.

© 2026 tvoykolorist.by. Все права защищены. Копирование материалов разрешено только с активной ссылкой на первоисточник.

Оригинал: https://www.chamaeleon-produktion.de