

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

DX1068LG

2K HS PERFORMANCE SURFACER LIGHT GREY

DUXONE[®]
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS



ОПИСАНИЕ

DX1068 2K HS Performance Surfacers is part of the Duxone repair system. It is a VOC compliant high solids, fast-drying, light grey surfacer. It's a robust surfacer with exceptional filling power. It offers users versatility and short process times, and is well-suited to spot repairs, thanks to no edge mapping. It should be used with its dedicated activator DX28, and can be overcoated with Duxone topcoats.

СВОЙСТВА

- Simple to apply.
- 2:1 ratio and no thinner required.
- Easy to sand.
- Very good filling properties.
- VOC compliant.

СПИСОК МАТЕРИАЛОВ

- DX1068LG 2K HS Performance Surfacers - Light Grey
- DX28 HS Performance Activator

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

DX1068LG


2K HS PERFORMANCE SURFACER LIGHT GREY

DUXONE[®]
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS

Product preparation - application СТАНДАРТ



Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.



Сталь, оцинкованная сталь или мягкий алюминий, очищенные, отшлифованные и загрунтованные Травящая грунтовка или эпоксидной грунтовкой
Заводские или ремонтные покрытия, очищенные и отшлифованные
Заводской катафорезный грунт (e-coat), зашлифованный и очищенный
Участки зашпатлеванные 2K полиэфирными материалами, тонко отшлифованные и очищенные.

Полиэфирный стеклопластик, без разделительной смазки, очищенный и зашлифованный.



| | Стандарт | |
|-----------------|----------|-----|
| | Объем | Вес |
| DX1068LG | 2 | 100 |
| DX28 | 1 | 48 |



Жизнеспособность при 20°C: 1 ч 30 мин



| | Размер дюзы | Давление при нанесении | |
|------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| Соответствующий | 1.4 - 1.7 | 1.8 - 2.2 бар | давление на входе |
| HVLP | 1.5 - 1.7 | 0.7 бар | давление распыления |

смотри рекомендации производителя



1 - 3 слоя

с промежуточной и окончательной выдержкой до матовения



| | DX28 |
|-------------------|-------------|
| 20 °C | 1 ч 30 мин |
| 60 - 65 °C | 20 мин |



Данные для ИК-сушек коротковолнового излучения
1/2 мощности: 10 мин



P400 - P500



2K Отделочное покрытие
Базовое покрытие Duxone + Duxone Лак
Водорастворимое базовое покрытие Duxone + подходящий Duxone лака VOC

Соответствует
VOC


Данная смесь не соответствует требованиям по VOC

Продукты


DX1068LG 2K HS Performance Surfacер - Light Grey

DX28 HS Performance Activator

Набор материалов



Пропорции смешивания со специальными добавками можно посмотреть в таблице на Краскоприготовительная или в соответствующей технической документации



DIN 4: 28 - 32 при 20°C



50 - 100 µm



После использования промыть в моечной установке для материалов на основе растворителя

Примечания

- Перед использованием материал должен быть прогрет до комнатной температуры (18-25°C).
- Не возвращайте остатки неиспользованного материала в оригинальную упаковку.
- Наилучшее изолирование, в том числе проблемных поверхностей достигается нанесением средних по толщине пленок - 80 - 120 микрон за 2 слоя, с последующей сушкой в течение ночи или принудительной ИК сушки. Для проблемных поверхностей требуется тщательная/осторожная подготовка и нанесение наполнителя на всю деталь.
- Обеспечьте дополнительное время для набора необходимой температуры поверхности.
- При нанесении поверх термопластичных акриловых покрытий, необходимо грунтовать всю поверхность детали. Прошкурки или пятна грунтовки могут вызвать оконтуривание после нанесения базового покрытия.
- Если заводское покрытие является не полностью отвердевшим, грунт-выравниватель наносится на всю площадь детали или кузова. Ремонт нанесенного грунта или шлифованные участки могут привести к оконтуриванию или поднятию при нанесении базового покрытия.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

DX1068LG

2K HS PERFORMANCE SURFACER
LIGHT GREY

DUXONE[®]
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS



Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности (Material Safety Data Sheet). Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Все материалы, составляющие ремонтную лакокрасочную систему и упоминаемые в данном описании, есть исключительно материалы нашего бренда. Характеристики и свойства лакокрасочной системы не гарантируются в том случае, когда продукты, составляющие такую систему использовались в комбинации с другими продуктами, не являющимися частью нашей продуктовой линейки (нашего бренда), если иное не указано специально.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.