

EC-10 Plastic Primer

EC-10 Адгезионный грунт для пластика

ОПИСАНИЕ

EC-10 — однокомпонентный прозрачный быстросохнущий грунт, предназначенный для улучшения адгезии лакокрасочного покрытия к пластиковым деталям.

- Готов к применению.
- Обладает отличной адгезией к широкому спектру пластиковых поверхностей, используемых автопроизводителями.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Удалить силикон и другие загрязнения с помощью обезжиривателя. Заматировать поверхность надлежащим образом. Снова обезжирить.

НАНЕСЕНИЕ

	 mm	 bar		 23°C
	Диаметр сопла	Давление	Кол-во слоев	Выдержка между слоями
RP/HVLP	1.3	2.0-2.5 / 1.8-2.0	1-2 слоя 4-5 мкм	3-5 мин

ПРИМЕЧАНИЕ

- Допускает последующее нанесение любых 1K/2K базовых эмалей и акриловых продуктов.
- Последующее перекрытие допускается после выдержки 5-10 мин.
- Не превышать рекомендованную толщину слоя.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



- Обязательно использование средств индивидуальной защиты.
- Продукт огнеопасен! Использование и хранение только в местах, отдаленных от источников огня.
- Утилизацию неиспользованного продукта проводить в соответствии с правилами обращения с опасными химическими отходами.

ХРАНЕНИЕ

Срок годности 24 месяца с даты производства при условии хранения в герметичной заводской упаковке. Температура хранения: 5-35°C.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Предоставленная информация основана на результатах лабораторных испытаний и практическом опыте концерна YATO. Ввиду многообразия условий применения, качества подготовки поверхности и квалификации персонала, данные сведения носят рекомендательный характер и не являются юридической гарантией. Потребитель обязан самостоятельно проверить пригодность продукта для конкретных целей перед началом работ. Переведено для сайта tvoukolorist.by. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические данные без предварительного уведомления.