

Техническая спецификация

САЛФЕТКИ ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ

DOUBLE

арт. 5850766

Двухслойные салфетки из первичной влагопрочной 100% целлюлозы, со склеенными между собой слоями, объемным тиснением и перфорацией. При обработке поверхности не образуют ворса, устойчивые к разрыву, даже во влажном состоянии, устойчивые к воздействию растворителей. Благодаря склеенным слоям и объемному тиснению салфетки обладают высокой скоростью абсорбции и позволяют впитывать большое количество жидкости.

Состав	Целлюлоза 100%
Количество слоев	2
Плотность	34 г/м ²
Ширина	380 мм
Длина	350 мм
Устойчивость к влаге	Длительно
Устойчивость к растворителям	Длительно
Цвет	Синий
Диаметр втулки	70 мм
Фасовка	Рулон, 500 листов



ПРИМЕНЕНИЕ

Основные области применения: быстрое и полное поглощение жидкостей и очистка поверхностей. На производственных предприятиях – для впитывания масел, жиров и смазочных материалов, для очистки оборудования и рабочих поверхностей (в том числе и стеклянных). Может применяться в качестве полотенца для рук или ветоши.



ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом хорошо проветриваемом помещении при температуре 18°C и общей влажности 55%, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

5 лет от даты производства, при сохранении целостности упаковки и соблюдении условий хранения.

Техническая спецификация

САЛФЕТКИ ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ

DOUBLE

арт. 5850767

Двухслойные салфетки из первичной влагопрочной 100% целлюлозы, со склеенными между собой слоями, объемным тиснением и перфорацией. При обработке поверхности не образуют ворса, устойчивые к разрыву, даже во влажном состоянии, устойчивые к воздействию растворителей. Благодаря склеенным слоям и объемному тиснению салфетки обладают высокой скоростью абсорбции и позволяют впитывать большое количество жидкости.

Состав	Целлюлоза 100%
Количество слоев	2
Плотность	34 г/м ²
Ширина	380 мм
Длина	350 мм
Устойчивость к влаге	Длительно
Устойчивость к растворителям	Длительно
Цвет	Синий
Диаметр втулки	70 мм
Фасовка	Рулон, 1000 листов



ПРИМЕНЕНИЕ

Основные области применения: быстрое и полное поглощение жидкостей и очистка поверхностей. На производственных предприятиях – для впитывания масел, жиров и смазочных материалов, для очистки оборудования и рабочих поверхностей (в том числе и стеклянных). Может применяться в качестве полотенца для рук или ветоши.



ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом хорошо проветриваемом помещении при температуре 18°C и общей влажности 55%, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

5 лет от даты производства, при сохранении целостности упаковки и соблюдении условий хранения.

Вся приведенная информация основывается на результатах лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет за собой право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта после несоответствующего хранения или продукта с истекшим сроком годности.

Техническая спецификация

САЛФЕТКИ ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ

DOUBLE

арт. 5850236

Двухслойные салфетки из первичной влагопрочной 100% целлюлозы, со склеенными между собой слоями, объемным тиснением и перфорацией. При обработке поверхности не образуют ворса, устойчивые к разрыву, даже во влажном состоянии, устойчивые к воздействию растворителей. Благодаря склеенным слоям и объемному тиснению салфетки обладают высокой скоростью абсорбции и позволяют впитывать большое количество жидкости.

Состав	Целлюлоза 100%
Количество слоев	2
Плотность	34 г/м ²
Ширина	220 мм
Длина	350 мм
Устойчивость к влаге	Длительно
Устойчивость к растворителям	Длительно
Цвет	Синий
Диаметр втулки	70 мм
Фасовка	Рулон, 500 листов



ПРИМЕНЕНИЕ

Основные области применения: быстрое и полное поглощение жидкостей и очистка поверхностей. На производственных предприятиях – для впитывания масел, жиров и смазочных материалов, для очистки оборудования и рабочих поверхностей (в том числе и стеклянных). Может применяться в качестве полотенца для рук или ветоши.



ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом хорошо проветриваемом помещении при температуре 18°C и общей влажности 55%, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

5 лет от даты производства, при сохранении целостности упаковки и соблюдении условий хранения.

Вся приведенная информация основывается на результатах лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет за собой право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта после несоответствующего хранения или продукта с истекшим сроком годности.