

zviZZer[®]



ПОЛИРОВАЛЬНАЯ СИСТЕМА

КРУГИ • ПАСТЫ • АКСЕССУАРЫ
ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ




Компания **ZviZZer** основана 2017 году.

Основная деятельность - разработка и производство профессиональных материалов для detailing и полировки ЛКП.

Вся продукция производится исключительно в Германии на современном высокоточном оборудовании.

Маркировка «**MADE IN GERMANY**» гарантирует постоянный контроль качества по самым строгим стандартам.

ZviZZer — это высочайшее качество по доступной цене.



ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ КРУГИ



Для производства кругов используются инновационные формулы открыто ячеистого поролона, не имеющие аналогов в мире! Эксклюзивная цветовая схема, характерная для всей продукции ZviZZer, позволяет с легкостью определить назначение каждого продукта.

PC

PRE CUT
ЭКСТРАТВЕРДЫЙ

HC

HEAVY CUT
ТВЕРДЫЙ

MC

MEDIUM CUT
ПОЛУТВЕРДЫЙ

FC

FINE CUT
МЯГКИЙ

UC

ULTRAFINE CUT
УТРАМЯГКИЙ

ЖЕСТКОСТЬ КРУГОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОГРЕВА

ХОЛОДНЫЙ



ПРОГРЕТЫЙ

ХОЛОДНЫЙ



ПРОГРЕТЫЙ

ХОЛОДНЫЙ



ПРОГРЕТЫЙ

ХОЛОДНЫЙ



ПРОГРЕТЫЙ

ХОЛОДНЫЙ



ПРОГРЕТЫЙ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПАСТА

PC 5000

HC 4000

MC 3000

FC 2000

UC 1000

ОБОРОТЫ, rpm

800-1800

800-1800

800-1800

800-1600

800-1600






ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ КРУГИ



STANDARD

ДЛЯ РОТОРНЫХ МАШИНОК

Полировальные круги классической формы с закруглённой рабочей поверхностью для роторных полировальных машинок. Идеально подходят для работы на больших плоскостях. Формула поролона с открытой ячейкой обеспечивает хорошую вентиляцию круга, а также быструю и эффективную очистку от полировальной пасты. Крепление Velcro.






Размеры, мм

диаметр	высота	липучка
160	25	150
150	20	140
150	12	140
90	12	76
80	20	76

EDGE

ДЛЯ РОТОРНЫХ МАШИНОК

Полировальные круги со скошенным краем для роторных полировальных машинок. Эффективная и безопасная работа в труднодоступных местах, а также лучший контроль при работе на высоких оборотах. Формула поролона с открытой ячейкой обеспечивает хорошую вентиляцию круга, а также быструю и эффективную очистку от полировальной пасты. Крепление Velcro.



Размеры, мм

диаметр	высота	липучка
180	25	150
150	20	125
100	20	76

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ КРУГИ





TRAPEZ для DA МАШИНОК



Полировальные круги классической трапециевидной формы для эксцентриковых и DA полировальных машинок. Центральное отверстие служит для отвода тепла и лучшей центровки круга. Форма полировального круга обеспечивает превосходный контроль и комфорт при работе на больших плоскостях. Формула поролона с открытой ячейкой обеспечивает хорошую вентиляцию круга, а также быструю и эффективную очистку от полировальной пасты. Крепление Velcro.

Размеры, мм

диаметр	высота	липучка
165	25	150
145	25	125
95	25	80
70	20	55
55	20	35






TRAPEZ SLIM для DA МАШИНОК



Полировальные круги трапециевидной формы толщиной 15 мм для эксцентриковых и DA полировальных машинок. За счет меньшей толщины снижается вибрация и улучшается контроль над полировальным инструментом, увеличивается скорость удаления дефектов. Малая толщина в сочетании с открыто-ячеистым поролоном способствует быстрой и эффективной очистке круга от полировальной пасты. Крепление Velcro.

Размеры, мм

диаметр	высота	липучка
165	15	150
145	15	125
95	15	80
70	15	55
55	15	35





WOOL-PADS BLACK

ДЛЯ РОТОРНЫХ МАШИНОК (ВОРС 15 ММ)

Меховой полировальный круг с длиной ворса 15 мм и ппу подложкой 10 мм. Предназначен для работы на роторных полировальных машинках с пастой HC4000 Heavy Cut. Обеспечивает быстрое удаление глубоких повреждений, обладает очень высокой износостойкостью. Центральное отверстие служит для отвода тепла и лучшей центровки круга. Крепление Velcro.



Размеры, мм


диаметр	высота	липучка
165	25	165
155	25	155
135	25	135
80	25	80



WOOL-PADS WHITE






ДЛЯ DA МАШИНОК (ВОРС 5 ММ)

Меховой полировальный круг (стриженный мех) высотой 5 мм на 10 мм ппу подложке. Предназначен для работы с абразивными пастами на эксцентриковых и DA полировальных машинках с большим ходом эксцентрика. Центральное отверстие служит для отвода тепла и лучшей центровки круга. Крепление Velcro.



Размеры, мм

диаметр	высота	липучка
165	15	165
155	15	155
135	15	135
80	15	80
55	15	55
35	15	35



ПОДОШВЫ, АВТОСКРАБ





MINI



Мини полировальные круги разработаны для применения с гибким валом. Крепление Velcro.


Размеры, мм

диаметр	высота	липучка
25	9	25
15	9	15



ГИБКИЕ ПОДОШВЫ ZviZZer FLEXI

Гибкие подошвы для роторных машинок с креплением M14. Идеальны для работы как на плоских, так и на криволинейных поверхностях. Сочетаются с любыми полировальниками ZviZZer.



КРЕПЛЕНИЕ: M14

АВТОСКРАБ ZviZZer EXCLAY

Диск со слоем полимерной глины для глубокой очистки ЛКП без использования растворяющих веществ.

Используется для удаления промышленных загрязнений, древесных смол, насекомых, водного камня, пыли, частиц пескоструйного вкрапления и т. п. Идеально подходит для очистки лакокрасочного покрытия перед полировкой. Можно использовать как с помощью полировальной машинки, так и вручную. Использовать с лубрикантом.



500 мл

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПАСТЫ



Полировальные пасты ZviZZer последнего поколения на водной основе без силиконов и филинговых компонентов. Разработаны и произведены в Германии по собственной рецептуре.

Точная дозировка и гомогенность нового зерна оксида алюминия в эмульсии, обеспечивают непревзойденную эффективность на всех типах ЛКП. При работе впечатляет легкость управления полировальной машинкой, отсутствие пылеобразования и простота удаления остатков пасты.

Линейка состоит из пяти паст, отличающихся степенью агрессивности резки, блеска и прочими параметрами. Цветовая схема, как и в кругах, обеспечивает быстрый интуитивный подбор необходимой связки.

Безопасность для органов дыхания, кожных покровов и окружающей среды подтверждена в многочисленных испытаниях и отражена в паспортах безопасности ЕС.

PC 5000 - PRE CUT

(ВЫСОКОАБРАЗИВНАЯ ПАСТА)

Крупнозернистая абразивная паста для быстрой обработки сильно поврежденных поверхностей. Большое количество и однородность абразивного зерна оксида алюминия обеспечивает высокую производительность при удалении глубоких повреждений и рисок от абразивов от P1000. Подходит для использования на любых типах ремонтных и заводских ЛКП. На водной основе, без силикона, растворителя и филинговых компонентов. Не образует пыли.

УДАЛЕНИЕ РИСКИ: от P1000

ОБОРОТЫ (RPM): 800-1800

ИСПОЛЬЗОВАТЬ С: Синий экстратвердый полировальник

Оксид алюминия



РЕЗКА + БЛЕСК



250 мл



750 мл

HC 4000 - HEAVY CUT

(АБРАЗИВНАЯ ПАСТА)

Абразивная паста для быстрой резки, используется № 1 в большинстве случаев. Большое количество и гомогенность абразивного зерна оксида алюминия DAT обеспечивает высокую производительность при удалении глубоких повреждений и рисок от абразивов от P1500. Подходит для использования на любых типах ремонтных и заводских ЛКП. На водной основе, без силикона, растворителя и филинговых компонентов. Не образует пыли.

УДАЛЕНИЕ РИСКИ: от P1500

ОБОРОТЫ (RPM): 800-1800

ИСПОЛЬЗОВАТЬ С: Красный твердый полировальник, меховой полировальник

Оксид алюминия



РЕЗКА + БЛЕСК



250 мл



750 мл

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПАСТЫ



MC 3000 - MEDIUM CUT

(ОДНОШАГОВАЯ ПАСТА)

Среднеабразивная высокогляцевая паста для одношаговой полировки. Обеспечивает удаление средне-мелких повреждений и риск от абразивов от P3000 всего за один шаг. Не оставляет голограмм! В составе пасты уникальный саморазрушающийся абразив оксида алюминия DAT последнего поколения. Подходит для использования на любых типах ремонтных и заводских ЛКП. На водной основе, без силикона, растворителя и филинговых компонентов. Не образует пыли.

УДАЛЕНИЕ РИСКИ: от P3000

ОБОРОТЫ (RPM): 800-1800

ИСПОЛЬЗОВАТЬ С: **Оранжевый** среднетвердый полировальныйник

Оксид алюминия



РЕЗКА + БЛЕСК



250 мл



750 мл

FC 2000 - FINE CUT

(АНТИГОЛОГРАММНАЯ ПАСТА)

Паста для эффективного удаления мелких дефектов и голограмм. Саморазрушающееся абразивное зерно оксида алюминия последнего поколения гарантируют 100% удаление голограмм, обеспечивая высокую степень глянца ЛКП. Подходит для использования на любых типах ремонтных и заводских ЛКП. На водной основе, без силикона, растворителя и филинговых компонентов. Не образует пыли.

ОБОРОТЫ (RPM): 800-1600

ИСПОЛЬЗОВАТЬ С: **Желтый** мягкий полировальныйник

Оксид алюминия



РЕЗКА + БЛЕСК



250 мл



750 мл

UC 1000 - ULTRAFINE CUT

(ФИНИШНАЯ ПАСТА С ЗАЩИТОЙ)

Микро-финишная паста эффективно удаляет микро-царапины, создает идеальное глубокое гляцевое покрытие и обеспечивает чрезвычайно прочную защиту ЛКП. Микро-абразивные зерна оксида алюминия последнего поколения обеспечивают 100% гладкость поверхности. Содержащиеся в составе эмульсии нано-керамические частицы обеспечивают превосходный гидрофобный эффект и защищают ЛКП в течение 2-3 месяцев. Рекомендуется использовать с DA полировальной машинкой, также можно использовать для ручного нанесения.

ОБОРОТЫ (RPM): 800-1600

ИСПОЛЬЗОВАТЬ С: **Зеленый** ультрамягкий полировальныйник

Оксид алюминия



РЕЗКА + БЛЕСК



250 мл



750 мл



ГИБРИДНОЕ КРЕМНЕ-ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ **ZviZZer - PAINT CERAMIC COAT**

100 мл

Сверхпрочное гибридное кремне-полимерное (Hybrid-SiO₂-Polymer) защитное покрытие. Защищает ЛКП от долговременного воздействия кислот и щелочей в диапазоне pH 3-12, повышает устойчивость к царапинам на 60-65%, образует супергидрофобный эффект и глубокий блеск.

- Простое нанесение
- Срок службы 3 года или 30 000 км
- Расход - 15 мл/слой




ТВЁРДЫЙ ГИБРИДНЫЙ ВОСК КАРНАУБА **HYBRID WAX**

200 мл

Твёрдый гибридный воск на основе премиального воска карнаубы (38%) и гибридных полимеров (62%). Связывается с лаком на молекулярном уровне! Обеспечивает глубокий блеск и супергидрофобный эффект на срок от 6 до 9 мес. Для более продолжительного эффекта рекомендуется послойное нанесение.

- Расход 10-15 гр. на 1 авто

САЛФЕТКА ДЛЯ АППЛИКАТОРА



























15x10 см

БЛОК-АППЛИКАТОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ СОСТАВОВ



10x3x2 см

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

ПАСТЫ	PC 5000 PRE CUT  УДАЛЕНИЕ ГЛУБОКИХ ЦАРАПИН	HC 4000 HEAVY CUT  УДАЛЕНИЕ ЦАРАПИН	HC 4000 HEAVY CUT  УДАЛЕНИЕ ЦАРАПИН	MC 3000 MEDIUM CUT  ОДИН ШАГ	FC 2000 FINE CUT  УДАЛЕНИЕ ГОЛОГРАММЫ	UC 1000 ULTRA FINE CUT  УДАЛЕНИЕ МИКРОЦАРАПИН & ЗАЩИТА
ОБОРОТЫ, RPM	800-1800	800-1800	800-1800	800-1800	800-1600	800-1600
КРУГИ ДЛЯ РОТОРНЫХ МАШИНОК	 „STANDARD“ ЭКСТРАТВЕРДЫЙ	 „DOODLE WOOL“ МЕХ 15 ММ	 „STANDARD“ ТВЕРДЫЙ	 „STANDARD“ ПОЛУТВЕРДЫЙ	 „STANDARD“ МЯГКИЙ	 „STANDARD“ УЛЬТРАМЯГКИЙ
КРУГИ ДЛЯ ДА МАШИНОК	 „TRAPEZ“ ЭКСТРАТВЕРДЫЙ	 „DOODLE WOOL“ МЕХ 5 ММ	 „TRAPEZ“ ТВЕРДЫЙ	 „TRAPEZ“ ПОЛУТВЕРДЫЙ	 „TRAPEZ“ МЯГКИЙ	 „TRAPEZ“ УЛЬТРАМЯГКИЙ
УДАЛЯЕМЫЕ ДЕФЕКТЫ	 Царапины P1000	 Царапины P1500	 Царапины P2000	 Царапины P3000	 Голограммы	 Микро-царапины

ЛАК

БАЗОВЫЙ СЛОЙ

«А302» - эксклюзивный дистрибьютор ZviZZer на территории РФ.

ZVIZZER.RU